


COSMO WARMWASSERSPEICHER EMAILLIERT



HOCHLEISTUNGSSPEICHER HL 300 – 500

stehender Warmwasserspeicher mit besonders großem Wärmetauscher, nach EN 12897, mit Rohrheizschlange, Handloch zur Wartung und Reinigung, optionaler Flanschanschluss für Rippenrohr-Wärmetauscher, Anschlüsse 180° zum Flansch, werkseitig montiertes Thermometer, Tauchhülse, Folienmantel, Abdeckhaube für Flansch, Abdeckhaube für Speicher und Magnesiumanode, mit Anschlussmuffe zum nachträglichen Einbau einer E-Heizung, weißer Folienmantel mit Dämmung

1 Stück
L4FK

ARTIKELNR.		▲ 300	▲ 400	▲ 500
Typ	HL	300	400	500
Nenninhalt	l	302	380	469
WT Heizfläche unten	m ²	3,2	5,0	6,2
EEK gem. ErP		B	B	B
Wärmeverluste gem. ErP	W	70	68	78
Leistungsangaben: (10/80/45 °C)	NL	13,3	15,1	22,1
Leistungskennz. (DIN 4708)				
Dauerleistung	l/h	2.011	2.626	3.006
Dauerleistung	kW	82	108	124
Heizwasserdurchsatz	l/h	3.000	3.000	3.000
Betriebsüberdruck WW	bar	10	10	10
Betriebsüberdruck HW	bar	10	10	10
Betriebtemperatur WW	°C	+95	+95	+95
Betriebtemperatur HW	°C	+110	+110	+110
Speicher-Ø mit Dämmung	mm	700	750	750
Speicherhöhe mit Dämmung	mm	1.334	1.631	1.961
Kippmaß des Speichers	mm	1.441	1.722	2.031
Flansch	DN	110	110	110
Kalt-,WW (AG)	Zoll	1"	1"	1"
Zirkulation (IG)	Zoll	3/4"	3/4"	3/4"
Vor-/Rüchl. (IG)	Zoll	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Fühlerrohr Di	mm	16	16	16
Gewicht	ca. kg	139	170	222
CSHL ▲	EUR	2.617,00	3.002,00	3.397,00