

SRC-20



Flexibel

- Bedien- und Visualisierungseinheit
- Bis zu 20 Meter absetzbar
- Wand- oder Hutschiennenmontage

- Für Systeme mit Sunny Island 2224
- Sunny Island 6.0H / 8.0H

Einfach

- Ein Kabel für Versorgung und Kommunikation
- Intuitive Bedienung mittels Dreh-Drück-Knopf
- Ein SRC-20 pro System

Kommunikativ

- Übersichtliches vierzeiliges Display
- SD-Karte als Serviceschnittstelle

SUNNY REMOTE CONTROL

Mehr Flexibilität für Sunny Island

Sunny Island-Systeme sind mit dem Sunny Remote Control flexibel und einfach zu bedienen: Für maximalen Anwenderkomfort haben wir die Bedieneinheit nach außen verlagert. So lassen sich die Batterie-Wechselrichter bequem in Betrieb nehmen und überwachen – ohne direkt vor dem Wechselrichter stehen zu müssen. Das Sunny Remote Control ist bis zu 20 Meter absetzbar und verarbeitet Informationen von bis zu drei Geräten. Der Dreh-Drück-Knopf ermöglicht eine intuitive Bedienung und das vierzeilige Display informiert auf einen Blick über den aktuellen Anlagenstatus. Als Serviceschnittstelle dient eine SD-Karte. Ebenfalls überzeugend ist die einfache Installation des SRC-20: Für den elektrischen Anschluss und die Kommunikation wird nur ein Kabel benötigt. Auf beiden Seiten einstecken – und fertig zur Installation, Inbetriebnahme oder Anlageninfo.

Technische Daten	Sunny Remote Control
Anzeige und Bedienung	
Display	4 x 20 Zeichen
Bedienung	Dreh-Drück-Knopf
Schnittstellen	
DC-Versorgungsspannung	12 V (vom SI 2224 oder SI 6.0H / 8.0H Kommunikationskabel)
Nennstrom	200 mA
Datenspeicherung und Service	SD/MMC Karte mit 128 MB 1 GB
Kommunikation	RS422
Kommunikationskabel	CAT5e-FTP-Patchkabel (2 x RJ45-Stecker)
Max. Kabellänge	20 m
Mechanische Größen	
Breite x Höhe x Tiefe	225 x 140 x 65 mm
Gewicht	ca. 400 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 °C ... +50 °C
Geräteschutzart	
nach DIN EN 60529	IP 20
Zertifizierung	
	CE
Zubehör	
SD/MMC-Karte	128 MB (enthalten)
Kommunikationskabel	CAT5e-FTP-Patchkabel, 5 m (enthalten)
Typenbezeichnung	SRC-20
Stand: Mai 2013	

