

KeContact P40 Dienstwagen-Wallbox

Dienstwagen zuhause laden. Stromkosten einfach mit dem Arbeitgeber abrechnen.



Die KeContact P40 Dienstwagen-Wallbox ermöglicht das sichere Laden des Dienstwagens zu Hause und eine transparente, rechtskonforme sowie automatisierte Abrechnung der Ladekosten mit dem Arbeitgeber.

RFID-Nutzererkennung, automatisierte Ladereports sowie volle Transparenz & Steuerung mit der KEBA eMobility App und dem KEBA eMobility Portal bieten zusätzlichen Komfort und machen die Wallbox zu einer zukunftsicheren Ladelösung.

Die wichtigsten Funktionen der Dienstwagen-Wallbox von KEBA im Überblick:



Mess- & eichrechtskonformer (MessEV) oder MID zertifizierter Energiezähler



Automatisierter Report der Ladesitzungen für die Abrechnung an den Arbeitgeber via E-Mail möglich



Integrierter Fehlerstromschutz (FI-Schutzschalter Typ A)



ISO 15118 hardware-ready



Bewährte KEBA Qualität – entwickelt und produziert in Österreich



Integration in Smart Home Systeme & PV-Anlagen



Erfüllt die Anforderungen der THG-Quote und ePrämie:
www.keba.com/de/news/emobility/thg-quote-und-epraemie-nutzen

KEBA

Automation by innovation.

KeContact P40 Dienstwagen-Wallbox

MessEV-konforme Variante

für eine rechtskonforme Abrechnung

Wenn eine Nachweispflicht für einzelne Ladevorgänge besteht – z.B. gegenüber dem Arbeitgeber oder dem Finanzamt. Diese Variante ermöglicht eine detaillierte Erfassung, Abrechnung und ist multimandantenfähig, sodass sie sich perfekt für Unternehmen und Dienstwagenfahrer eignet.

Art.Nr.: 144 619

P40 Dienstwagen-Wallbox white | 11kW-3phase | cable 6m | BLE-WLAN | RFID-15118 | MessEV

MID-konforme Variante

für eine einfache Handhabung

Wenn keine separate Nachweispflicht erforderlich ist oder Unternehmen keine speziellen Abrechnungsanforderungen haben.

Art.Nr.: 144 591

P40 Dienstwagen-Wallbox white | 11kW-3phase | cable 6m | BLE-WLAN | RFID-15118 | MID

Technische Daten

Höhe / Breite / Tiefe:
476 mm / 221 mm / 142 mm

Ladeleistung: 11 kW

Integrierte Sicherheitsfunktionen:
FI-Schutzschalter Typ A + DC-Fehlerstromerkennung (RDC-DD)

Kabel: 6 m Typ-2-Ladekabel
(EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2)

Schnittstellen / Kommunikation:
Bluetooth® | WLAN | Ethernet
2 x Eingänge (X1a / X1b) | 1 x Ausgang (X2) | RS485
Modbus TCP | OCPP | REST API

Steuerung & Monitoring:
KEBA eMobility App & KEBA eMobility Portal

Integrierter Energiezähler:
Mess- und eichrechtskonform (MessEV) oder MID-zertifiziert

Authentifizierung: RFID

ISO 15118 hardware-ready



CYBER SECURITY



X1 / X2
CONTACT



RFID



ETHERNET



MessEV



OCPP



WLAN



BLUETOOTH



MODBUS TCP

Mit unseren Ladestationen profitieren Sie von einer zuverlässigen, effizienten und sicheren Ladeinfrastruktur!

Jetzt informieren & die passende Lösung finden!

Vertriebspartner

KEBA

Automation by innovation.