

COSMO ZUBEHÖR FÜR WARMWASSERSPEICHER EMAILLIERT

1

2



RIPPENROHR WÄRMETAUSCHER 1,1 M²

für Speicher S, HL (300 - 500 l), LS 500, DUO 300K, 400, 500, Heizfläche 1,1 m², Leistung 11 kW (bei +80°C Heizwassertemperatur) DN 110 Flansch-Ø, 420 mm Gesamtlänge, Anschlüsse mit Isolierschraubung

1 Stück

3

ARTIKELNR.	ANSCHLUSS	RG	EUR
CCRWT11	DN 20 (3/4")	L4FC	851,00

4

5



FREMDSTROMANODE CORREX UP, 230 V, 50 HZ

Titanelektrode mit Einschraubnippel zur Muffenmontage DN 20 (3/4") Steckergehäuse mit eingebautem elektronischem Unterbrecherpotenzial inkl. Kontrolleuchte und Anschlusskabel

1 Stück

6

ARTIKELNR.	FÜR EMAILLIERTE SPEICHER	RG	EUR
CCFSA	COSMO bis 500 l	L4FC	413,00

7

8



ELEKTRO-HEIZPATRONE

einsetzbar für emaillierte Speicher, Anschluss 1 1/2" AG, mit Temperaturregler +5 °C bis +75 °C, Temperaturbegrenzer +98 °C, 400 V, 2 und 3 kW auch umstellbar auf 230 V (unbeheizte Länge 120 mm), nicht für Dauerbetrieb geeignet

1 Stück

9

ARTIKELNR.	LEISTUNG	BAULÄNGE	RG	EUR
EHK20N	2,0 kW	330 mm	L4HF	299,00
EHK30N	3,0 kW	375 mm	L4HF	299,00
EHK45N	4,5 kW	470 mm	L4HF	317,00
EHK60N	6,0 kW	590 mm	L4HF	345,00
EHK75N	7,5 kW	720 mm	L4HF	372,00
EHK90N	9,0 kW	780 mm	L4HF	386,00

10

11

12

13



ELEKTRO-HEIZPATRONE

einsetzbar für emaillierte Speicher, Anschluss 1 1/2" AG, mit Temperaturregler +5°C bis +75°C, Temperaturbegrenzer +98°C, 400 V, 3 kW auch umstellbar auf 230 V, unbeheizte Länge 120 mm, elektropolierte Ausführung = geringere Verkalkungsgefahr, für Dauerbetrieb geeignet

1 Stück

14

ARTIKELNR.	LEISTUNG	BAULÄNGE	RG	EUR
EHK30NE	3,0 kW	375 mm	L4HF	355,00
EHK45NE	4,5 kW	470 mm	L4HF	376,00
EHK60NE	6,0 kW	590 mm	L4HF	407,00
EHK90NE	9,0 kW	780 mm	L4HF	452,00

15

16

17

18

COSMO ZUBEHÖR FÜR WARMWASSERSPEICHER EMAILLIERT

ÜBERSICHT E-HEIZPATRONEN (EMAILLIERTE WARMWASSERSPEICHER)

LEISTUNG	3,0 KW	4,5 KW	6,0 KW
	EHK30N/NE	EHK45N/NE	EHK60N/NE
TS 120-160 + W 80	-	-	-
S 150-200	+	-	-
S 300-500	+	+	-
Duo 300	+	+ / nur oben	-
Duo 400	+	+	+ / nur oben
Duo 500	+	+	+ / nur oben
HL 300-500	+	+	+ / nur oben
SKS 300	+	+ / nur oben	-
SKS 400	+	+	+ / nur oben

+ = möglich / - = nicht möglich

erforderliches Zubehör: Artikel CCEFE110 wird benötigt beim unteren Anschluss beim emaillierten Speicher bis 500 l

FLANSCHPLATTE

erforderlich beim Einsatz einer Elektro-Heizpatrone im Reinigungsflansch

1 Stück

ARTIKELNR.	FÜR SPEICHER	RG	EUR
CCEFE110	COSMO emailliert 150 - 500 l	Y3AB	52,00



MAGNESIUMSCHUTZANODE FÜR EMAILLIERTE COSMO-SPEICHER

1 Stück

ARTIKELNR.	ANSCHLUSS	Ø X LÄNGE	FÜR SPEICHER	RG	EUR
CCMA480	1"	26 x 480 mm	CSTS 120-160 / CST 150	Y3AB	56,00
CCMA550	1"	26 x 550 mm	CS 200	Y3AB	60,00
CCMA800	1"	26 x 800 mm	CS 300	Y3AB	73,00
CCMA20800	3/4"	22 x 800 mm	CST 250	Y3AB	67,00
CCMA900	1"	26 x 900 mm	CS 400	Y3AB	80,00
CCMA1100	1"	26 x 1.100 mm	CS 500 / CSD 300-500	Y3BB	71,00



SPEICHERTHERMOSTAT 1/2"

Regelbereich 0 °C bis +90 °C, mit Tauchrohr

1 Stück

ARTIKELNR.	RG	EUR
CCSPTMT	für emaillierte COSMO-Standspeicher	L4DA 59,00