

ALLGEMEIN

STAMMDATEN

Projektname	Datum
Unternehmen (Kunde)	Projektstatus ☐ Angebot ☐ Auftrag
Straße, Hausnr.	Ansprechpartner
PLZ, Ort	Tel.-Nr.
Land	E-Mail

PROJEKTSTANDORT

Straße, Hausnr.	Objekt ☐ Neubau ☐ Bestand
PLZ, Ort	Lieferort ☐ zum Kunden ☐ an Projektadresse
Land	
Koordinaten	Wunschliefertermin KW

GELÄNDE

☐ Geländekategorie I

☐ Geländekategorie II

☐ Geländekategorie III

☐ Geländekategorie IV



Offene See, Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; glattes, flaches Land ohne Hindernisse,

Landwirtschaftlich genutztes Gelände mit Begrenzungshecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen,

Vororte von Städten oder Industrie-Gewerbeflächen; Wälder,

Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut ist, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet;

Windlast m/sek

Schneelast kN/m²

Hinweis: Die anzusetzenden Wind- und Schneelasten werden im Regelfall automatisch im ALUMERO Solar.Pro.Tool ermittelt.

PV-MODULDATEN

Hersteller	Modultyp	Leistung	Wp
Länge x Breite mm	Rahmenhöhe mm	Gewicht	kg
Modulbelegung			
☐ Vollauslegung			
☐ geplante Leistung kWp			

Hinweis: Modulanordnung und Störfächen bitte separat schicken! (Zeichnung, Dachplan)

FLACHDACH

DACHDATEN

Länge	mm	Breite	mm	Höhe	mm
Ausrichtung	Grad	Attikahöhe	mm	Attikabreite	mm
Dachneigung	Grad				

DACHEINDECKUNG/-AUFBAU

☐ Foliendach

☐ Wärmedämmung

Typ:

Dicke: mm

Hersteller:

☐ Bitumen

☐ Wärmedämmung

Typ:

Dicke: mm

Hersteller:

☐ Kiesdach

☐ Kiesschicht ≤ 6 cm

☐ Kiesschicht > 6 cm

MONTAGESYSTEM

☐ easySPEED 2 – Klemmung kurze Modulseite

☐ Reihenabstand lang–lang–lang

☐ Reihenabstand lang–lang–kurz*

☐ Reihenabstand lang–kurz–kurz

☐ easySPEED 2 – Klemmung lange Modulseite

☐ Reihenabstand lang–lang–lang

☐ Reihenabstand lang–lang–kurz*

☐ Reihenabstand lang–kurz–kurz

☐ easySPEED 2 – Heavy Duty

☐ Reihenabstand lang–lang–lang

☐ Reihenabstand lang–lang–kurz*

☐ Reihenabstand lang–kurz–kurz

☐ easyGREEN – Klemmung kurze Modulseite

☐ Reihenabstand lang–lang–lang

☐ Reihenabstand lang–lang–kurz*

☐ Reihenabstand lang–kurz–kurz

☐ easyGREEN – Heavy Duty

☐ Reihenabstand lang–lang–lang

☐ Reihenabstand lang–lang–kurz*

☐ Reihenabstand lang–kurz–kurz

*Optimal combination regarding space utilization and ballast optimization.

BALLASTIERUNG

☐ Kies

Körnung: mm

Schüttgewicht: kg

☐ Steine

Länge x Breite x Höhe: mm

Gewicht: kg

Wenn keine Angabe, rechnen wir mit 300x200x60 mm und 8 kg.

☐ Ballastspangen

☐ Ballastwannen

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

☐ Blitzstromtragfähigkeit