




## PAS 11AK UV (563 201)



Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ Art.-Nr.	PAS 11AK UV 563 201
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	10 x 2,5-95 mm <sup>2</sup>
Anschluss Rd	oder 10 x -10 mm
Anschluss Fl	1 x -30 x 4 mm
Werkstoff Käfigklemme	St/tZn
Werkstoff Kontaktschiene	Cu/gal Sn
Querschnitt	30 mm <sup>2</sup>
Befestigung	[2x] 6 x 8 mm
Befestigungsböcke	K (schwarz)
Abdeckhaube	K (schwarz / plombierbar)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I <sub>imp</sub> 100 kA / I <sub>imp</sub> 50 kA *)
Dauerstromprüfung (25 A; ≤ 45 K)	bestanden *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Ausführung	UV-stabilisiert und halogenfrei
Gewicht	397 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364101234
VPE	1 Stk.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.